



Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com

3 PBO(M)





Draaischuifvacuümpompen

Induvac levert een zeer uitgebreid programma draaischuifvacuümpompen, zowel in oliegesmeerde uitvoering als olievrij. De olie geïnjecteerde uitvoering is verkrijgbaar tot capaciteiten van 1000 m³/u en kunnen eventueel in tweetraps uitvoering een vacuüm behalen tot wel 0,001 mbar(a). Deze pompen zijn geschikt voor het continue aanzuigen van zowel droge als met waterdamp verzadigde lucht.

Enkele toepassingen zijn;

- ontluchten en ontgassen
- vacuümvormen
- transportsystemen
- laboratorium proeven
- grafische machines
- afzuiging bij tandarts praktijken
- verpakken van vlees, kaas of bijvoorbeeld koffie
- centrale vacuümsystemen
- vacuüm heffen
- printplaat fabricage





Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com



Draaischuifvacuümpompen

Technische specificaties

		50 Hz	60 Hz
Capaciteit	(Nm ³ /h)	3	3,6
Einddruk	(mbar(a))	10 PBO – 2 PBOM	10 PBO – 2 PBOM
Motor uitvoering	3 fase Y	380-400-415-440-460-480	
	Δ	220-230-240-254-275	
	1 fase	230	230
Motor vermogen	(Kw) 3 fase	0.11	
	(Kw) 1 fase	0.11	
Toerental	tpm	2750	3300
Geluidsniveau	(dB)	57	57
Gewicht	(Kg)	7	7
Olie capaciteit	(Lt.)	0.1	0.1

	(mm)
A	230
B	133
C	132
H	143
Øa	3/8"
Øp	7
X	60
Y	91
Z	95

