



**Induvac BV**  
 Postbus 689  
 2700 AR Zoetermeer  
 info@induvac.com  
 www.induvac.com

## Aanzuigfilter VCFT



Zijkanaalventilatoren

Naast het complete programma van vacuümpompen, ventilatoren en blowers, levert Induvac een compleet assortiment aan accessoires. De Induvac aanzuigfilters zijn er in capaciteiten van 24 m<sup>3</sup>/hr tot ruim 1200 m<sup>3</sup>/hr en kunnen worden toegepast voor vacuüm- pompen als voor blowers en compressoren. De filters zijn herkenbaar door hun "zwarte" behuizing en zijn standaard voorzien van papieren filter- element. Deze elementen kunnen echter ook uitgevoerd worden in polyester of diverse rvs gradaties. De filters zijn verkrijgbaar in aansluitingen vanaf 3/8" tot 4" met NPT draad of standaard BSP draad. De stalen behuizingen zijn voorzien van een speciale coating om een langdurig gebruik te kunnen garanderen.

Induvac Ref.	Capaciteit m <sup>3</sup> /uur	R aansluiting	A mm	B mm	C mm	Filterinzet type
VCF.T4005	36	G.3/4"	95	83	40	TGA 8056
VCF.T4006	84	G.1"	130	90	60	TGA 8032
VCF.T4007	96	G.1" 1/4	130	90	60	TGA 8032
VCF.T4008	210	G.1"1/2	130	115	80	TGA 8053
VCF.T4009	270	G.2"	160	135	80	TGA 8051
VCF.T4010	480	G.2"1/2	180	135	80	TGA 8061
VCF.T4011	900	G.3"	280	135	80	TGA 8063
VCF.T4012	1350	G.4"	320	210	115	TGA 8068

